


INFORMATIONS TECHNIQUES

Gamme : Ventouse
Catégorie : À soufflets
Série : 2
Hauteur (en mm) : 22.5
Forme : 2.5 Soufflets
Diamètre de lèvre de contact : 18.5 mm
Diamètre de fût intérieur : 4 mm
Nombre de soufflets : 2.5 Soufflets
Force horizontale : 10.7 N
Force verticale : 5.3 N
Volume : 1.08 cm³
Masse : 1.90 g
Flèche : 9 mm



		Matière	Couleur	Dureté Shore	Code Matière	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance Températures C°	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire
21 18SLT A		Silicone	Translucide certification alimentaire CE	SH60	SLT	✓✓✓	✗	-60/+250	✓✓✓	✗	FDA ☞☞
21 18NI A		Nitrile	Noir	SH50	NI	✓	✓	-10/+80	✗	✓✓	✗
21 18CN A		Caoutchouc naturel	Marron certification alimentaire FDA	SH35	CN	✓✓✓	✓✓	-20/+70	✗✗	✗✗	FDA **
21 18SL A		Silicone	Rouge certification alimentaire CE	SH60	SL	✓✓✓	✗	-60/+250	✓✓✓	✗	FDA ☞☞

✓✓✓ Excellent - ✓✓ Bon - ✓ Faible - ✗ Mauvais - ✗✗ Non recommandé
 *Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.
 ** Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font **IMPÉRATIVEMENT** lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, **NOVACOM** dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.